

NEW!

LENTA MOTORIZZATA

1080p FULL HD

SONY STARVIS Hover to zoom

2.8-12mm LENTE VARIFOCALE

DESCRIZIONE SPECIFICHE

Telecamera 2.0 Mpx 1080p IP POE DOME Elettronica Varifocale 2.8-12mm

2.8-12mm LENTE VARIFOCALE

IR LED

OSD

IP

PoE

ONVIF

HD 1080p

NEW!

LED PER VISIONE NOTTURNA A COLORI

LENTA MOTORIZZATA

4K ULTRAHD

SONY STARVIS

2.8-12mm LENTE VARIFOCALE

DESCRIZIONE SPECIFICHE

TELECAMERA IP PROCESSORE SONY 8 MEGAPIXEL POE CON STARVIS E LED

Telecamera professionale per videosorveglianza IP adatta per l'utilizzo sia interno che esterno con sensore Sony Starvis da 8 Megapixel ottica varifocale elettronica 2.8 - 12 mm

8 MEGAPIXEL , SONY STARVIS, H.265, 2.8 - 12 MM

PoE

IR LED

IP

4K ULTRAHD

2.8-12mm LENTE VARIFOCALE

ONVIF

QUESTE TELECAMERE di alta qualità con processore SONY STARVIS. Il Modello MEGA 83 EV LA Possibilità DI ACCENDERE DEI LED PER VEDERE A COLORI DI NOTTE. OPPURE E' POSSIBILE SELEZIONARE La Modalità Giorno Notte "Avviso/Evento Intelligente IN MODO CHE La Telecamera Di Notte AVRA' Un'immagine IN BIANCO E NERO MA QUANDO Rilevera' Una Persona (Rilevamento Umano Aperto Ipc)ACCENDERA' I LED PER POTER VEDERE L'IMMAGINE A COLORI SU ALLARME

Telecamere PTZ

NEW!

Hover to zoom

DESCRIZIONE

Telecamera IP 2.0Mpx PTZ 4X - IMX307

Mega 21 PTZ 4x

- Controllo Ptz da applicazione o NVR
- Processore IMX307+3516C
- Applicazione XMEYE
- Lente a bordo 4,7-23,5mm (lente 2.8 - 12 mm su richiesta)
- Protocollo: Pelco-D
- Baudrate: 2400
- Indirizzo: 1

NEW!

www.ilpuntocassa.com

IL PUNTO CASSA

0341 17 55 200

DESCRIZIONE SPECIFICHE

TELECAMERA IP POE 5 MEGAPIXEL POE CON PROCESSORE SONY

Telecamera professionale per videosorveglianza IP adatta per l'utilizzo sia interno che esterno con sensore Sony da 5 Megapixel ed ottica elettronica 3.41-10.33mm con zoom 4x

5 MEGAPIXEL , SONY , H.265, 3.41-10.33MM, 4X ZOOM

PoE

IR LED

IP

5 MPX 2560x1920

ONVIF

PTZ

CLOUD

XMEYE

SONY

SPECIFICHE TECNICHE :

Sistema Video	NTSC/PAL (opzionale)
Video in/out	16ch di rete / 1h HDMI, VGA
Audio in/out	0
Risoluzione monitor BNC	nullo
Risoluzione video	Total frames:400 fps/PAL;480fps /NTSC
Audio	G711A
Compressione video	H.265 e H.264
Rilevazione di movimento	6 livelli selezionabili, a zone ed orari, upload dati su ftp, invio di email, messaggio a monitor, cicalino e preset ptz
Processore	32-bit RISC processor
Interfaccia rete	TCP/IP(RJ45)
Webserver	Integrato basato su internet explorer
Interfaccia controllo PT	RS485
VGA outPuo'	Disponibile
Telecomando	Disponibile
Hard Disk	1 Disco massimo (max 6TB)
Dimensioni	44x6x40 cm



Alimentatore non compreso



€ 210,00
Att.ne Aggiungere
HARD Disk del
Taglio desiderato



€ 108,00

**Switch Desktop 10 Porte RJ45
Plug and Play - SWITCH 8 POE**

Smart POE Switch 8+2 Porte
RJ45Standard POE internazionale
IEEE 802.3af/atPotenza singola
porta 30W..



€ 220,00

**Switch Desktop 18 Porte RJ45
Plug and Play - SWITCH 16
POE**

Smart POE Switch 16+2 Porte
RJ45Standard POE internazionale
IEEE 802.3af/atPotenza singola
porta 30W..



€ 78,00

**Switch Desktop 6 Porte RJ45
Plug and Play - SWITCH 4 POE**

Smart POE Switch 4+2 Porte
RJ45Standard POE internazionale
IEEE 802.3af/atPotenza singola
porta mass..

Tantissimi ALTRI modelli a disposizione

Per tutti i dettagli tecnici richiedeteci le specifiche dettagliate.

Rilievi, Analisi e Ipotesi di installazione Ideale ** GRATUITE **

Prezzi Iva Esclusa, Installazione Cablaggi e Posa cavi escluse.

Configurazione Sistema a Consuntivo fattibile anche in Laboratorio e da Remoto



E' una
Divisione
di

